

Settimo Milanese, 2 Marzo 2005

**Anno VII, Nr. 2/05**

## AVVISO

**Attenzione: seguire le seguenti istruzioni solo per gli articoli stampati in Nylon PA6 o PA6.6.**

**Gentile cliente,**  
vorremmo ricordarVi le seguenti istruzioni, al fine di mantenere le caratteristiche di elasticità dei materiali plastici usati per lo stampaggio di alcuni dei nostri prodotti; questo per garantire un corretto utilizzo:

- ◆ **Immagazzinare i prodotti plastici utilizzando i sacchetti di plastica originali debitamente sigillati;**
- ◆ **Immagazzinare i prodotti ad una temperatura non inferiore a 15°C;**
- ◆ **Durante l'inverno, una volta prelevato il prodotto dal sacchetto di plastica, è consigliabile utilizzare il componente entro e non oltre le 48 ore successive;**
- ◆ **Sigillare il sacchetto di plastica durante le pause produttive;**
- ◆ **Durante lo stoccaggio è consigliabile non lasciare il prodotto vicino a fonti di calore;**
- ◆ **Sigillate il sacchetto di plastica in caso di movimentazione o stoccaggio del componente;**
- ◆ **Se i componenti sono stati immagazzinati ad una temperatura minore di 0°C, lasciateli ad una temperatura superiore a 15°C per almeno 2 giorni prima dell'utilizzo.**

**Queste precauzioni di utilizzo sono necessarie per mantenere le caratteristiche fisiche/meccaniche del nostro componente plastico.**

Distinti saluti

**ITWELETTRO GIBI**

